

Parabolaernyős Sierra Műanyag

Jellemzők

Teljesítmény: 11,7 Kw

Maximális fogyasztás: 1,05 m³/h földgáz,
0,83 kg/h pébégáz

Rendelhető kiegészítők

- Igény szerinti hosszúságú tömlő (általában 1,5 - 2m hossz elegendő),
- gyorscsatlakozó,
- szorítóbilincsek

SIERRA parabolaernyős műanya típusválasztéka

1. Egyedi vezérléses


- A készüléket villamos segédenergia nélkül működő kapilláriscsöves termosztát vezérli.
- Előnye az esetleges áramkimaradással szembeni érzéketlenség, illetve a tartási téren belüli eltérő fűtési igények megfelelő kiszolgálása.
- A főgőt a folyamatosan működő őrláng gyújtja be.

2. Központi vezérléses 24 V-os szeleppel


- A készüléket 24 V-os váltakozó feszültséggel működő gázmágnesszelep vezérli
- Előnye, hogy az esetleges meglévő épületfelügyeleti rendszerhez könnyen illeszthető.
- Ha külső termosztát vezérli a szellőztetést és a fűtést, a két rendszer nem dolgozik egymás ellen.
- A főgőt a folyamatosan működő őrláng gyújtja be.

3. Elektromos gyújtású központi vezérléses 240 V-os szeleppel

- A készüléket 240 V-os váltakozó feszültséggel működő gázmágnesszelep vezérli
- Előnyök:
 - Az esetleges meglévő épületfelügyeleti rendszerhez könnyen illeszthető.
 - mivel egy központi gép vezérli a szellőztetést és a fűtést, így a két rendszer nem dolgozik egymás ellen.
 - Nincs őrláng. A főgőt elektromos szikra gyújtja be.



Rendelési kód	Földgázos kivitel	4746	Sierra B11N-U
	Pébégázos kivitel	4727	Sierra B11P-U



Rendelési kód	Földgázos kivitel	4744	Sierra B11N-V
	Pébégázos kivitel	4729	Sierra B11P-V

Rendelési kód	Földgázos kivitel	4744	Sierra B11N-V
	Pébégázos kivitel	4729	Sierra B11P-V

